

Opis Przedmiotu Zamówienia

1. 1 zestaw hydraulicznych narzędzi wyważeniowych HRP4-BAT z akumulatorową pompą hydrauliczną:

Zestaw powinien zawierać:

- końcówkę – siłownik wypychający do drzwi otwieranych do wewnątrz 3,2 kg;
- rozpierak ościeżnicy 2,7 kg;
- nożyce do prętów 2,7 kg;
- końcówkę klinową rozpierającą (siła rozpierania 1t);
- pompę hydrauliczną zasilaną baterią;
- hydrauliczny wąż przyłączeniowy 2 m, gumowy, wzmocniony podwójnym opłotem drucianym z Rdzeniem z gumy syntetycznej, posiadający szybkozłączkę do szybkiego wypięcia;
- dedykowany noszak, posiadający usztywniony materiał na plecach, uchwyt górny do podnoszenia noszaka, materiał: nylon wodoodporny (kl.3) 1000Den, zgodny z normą wojskową Mil-C-43734, kolor – czarny;
- zasilacz i zapasową baterię;
- torbę transportową na zasilacz i zapasową baterię.

Dane techniczne akumulatorowej pompy zasilającej do zestawu:

- autonomiczna pompa nie wymagająca dostępu do źródła prądu stałego (pilot do zdalnego uruchomienia, certyfikat CE);
- ciśnienie robocze 700bar (10tyś PSI);
- zbiornik oleju 960 cm³;
- uruchomienie pompy przyciskiem na pompie lub pilotem;
- zawór ręcznej redukcji ciśnienia na pompie;
- wskaźnik LED poziomu naładowania baterii;
- wskaźnik LED na pilocie zdalnego uruchomienia;
- bezprzewodowy pilot zdalnego uruchomienia;
- obudowa z wytrzymałego tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym;
- bateria 18VDC Li-Ion 4Ah;
- waga z akumulatorem 5,6 kg
- ładowarka baterii standardowe napięcie 110V (60Hz)

2. 3 zestawy wyważeniowe:

Każdy zestaw powinien zawierać:

a) łom, wbijak Halligan MultiBreacher – dwustronne narzędzie dźwigniowe z dwoma końcówkami roboczymi, przeznaczone do forsowania drzwi otwieranych na zewnątrz, do wewnątrz, drzwi antywłamaniowych i antypożarowych i standardowych drzwi drewnianych. Waga 3,8 kg, długość 81 cm, siła nacisku 1,5 tony. Jedna końcówka robocza klinowa prostopadła do rękojeści, lekko zakrzywiona, bez kolca szer. 60mm x dł. 135mm, druga końcówka rozwidlona łapa do podważania i wyłamywania zamków dł. 115mm. Rowkowana/frezowana faktura płaszczyzny klinowej głowni, spawane zaczepty do mocowania taśmy transportowej.

Materiał:

- rękojeść 25mm, sztywna, wytrzymała, lekka stal bez spawów używanych do produkcji przewodów hydraulicznych, amortyzująca naprężenia na rękojeści;
- końcówki robocze - kuty matrycowo stop stali hartowanej, który zapewni trwałość narzędzia;

b) młot taktyczny dwustronny Breaching Sledge Hammer (Ratools) – obuch dwustronny dł. 76 cm x waga 5 kg.

Materiał:

- głownia: stal kuta;
- formowany czarny trzonek kompozytowy, wzmocniony rdzeniem z włókna szklanego;
- zakończenie styliska w postaci gumowej gałki.

c) nożyce BoltCutter (Ratools) – wytrzymałe nożyce do cięcia prętów, sworzni i kłódek dł. 51,44 cm x waga 2,27 kg.

Materiały:

- stalowe rękojeści proszkowo powlekane na czarno;
- ostrza tnące: kuta stal narzędziowa poddana obróbce termicznej, oksydowana na czarno;
- twardość: 60+5 w skali HRC
- grube gumowane uchwyty;

d) taran (Ratools) – waga 15,8 kg, dł. 48 cm.

Materiał:

- korpus: stal stopowa o wysokiej wytrzymałości;
- czoło tarana: nieprzewodzące tworzywo UHMW;
- sztywność oraz trwałość konstrukcji;
- wysoka trwałość powierzchni uderzeniowej;
- redukcja iskrzenia i efektu odrzutu po uderzeniu;
- czarna powłoka antykorozyjna;
- 2 uchwyty ze wzmocnionej gumy.

e) dedykowany noszak na wszystkie narzędzia w kolorze czarnym