

Remont dachu nad wiatrolapem - PRZEDMIAR ROBÓT KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-----------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| 1 | KNR K-05 0104-06 | Montaż kontrtat do konstrukcji aluminiowej wiatrolapu 4.03*7.31+4.85*1.9 | m ² | | |
| | | | m ² | 38.674 | |
| | | | | RAZEM | 38.674 |
| 2 | KNR K-05 0103-02 | Mocowanie membrany dachowej wysokoparopszczupalnej poz.1 | m ² | | |
| | | | m ² | 38.674 | |
| | | | | RAZEM | 38.674 |
| 3 | KNR-W 2-02 0410-03 | Ołaczenie połaci dachowych łąkami 38x50 mm o rozstawie 30 cm z tarcicy nasyc- nej poz.1 | m ² | | |
| | | | m ² | 38.674 | |
| | | | | RAZEM | 38.674 |
| 4 | KNR-W 2-05 1008-01 analogia | Pokrycie dachu blachą trapezową poz.1 | m ² | | |
| | | | m ² | 38.674 | |
| | | | | RAZEM | 38.674 |
| 5 | KNR 2-02 0506-01 | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm z blachy powlekanej (pas nadrynnowy) 7.31*0.25+4.85*0.25 | m ² | | |
| | | | m ² | 3.040 | |
| | | | | RAZEM | 3.040 |
| 6 | KNR 2-02 0506-01 | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm z blachy powlekanej (wiatrownice) (4.03*2)*0.3+1.9*2 | m ² | | |
| | | | m ² | 6.218 | |
| | | | | RAZEM | 6.218 |
| 7 | KNR 2-02 0506-01 | Obróbki przyścienna z blachy powlekanej 7.31*0.35+4.85*0.35 | m ² | | |
| | | | m ² | 4.256 | |
| | | | | RAZEM | 4.256 |
| 8 | KNR 2-02 0506-01 | Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm z blachy powlekanej (listwa dociskowa obróbki przyściennej) (7.31+4.85)*0.1 | m ² | | |
| | | | m ² | 1.216 | |
| | | | | RAZEM | 1.216 |
| 9 | KNR-W 4-01 0506-05 analogia | Uszczelnienie listwy dociskowej poz.8/0.1 | m | | |
| | | | m | 12.160 | |
| | | | | RAZEM | 12.160 |
| 10 | KNR 2-02 0508-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr.10cm - z blachy powlekanej 7.31+4.85 | m | | |
| | | | m | 12.160 | |
| | | | | RAZEM | 12.160 |
| 11 | KNR 2-02 0508-09 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy powlekanej 1+1 | szt. | | |
| | | | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 12 | KNR 2-02 0508-09 | Montaż kolan do rur spustowych 3+3 | szt. | | |
| | | | szt. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 13 | KNR 2-02 0510-02 | Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy powlekanej 7.31+4.85 | m | | |
| | | | m | 12.160 | |
| | | | | RAZEM | 12.160 |
| 14 | KNR 0-15 0519-01 analogia | Wypełnienie od spodu blachą płaską powlekaną segmentów zadaszienia wiatrola- pów poz.1 | m ² | | |
| | | | m ² | 38.674 | |
| | | | | RAZEM | 38.674 |
| 15 | kałk. własna | Remont zadaszienia nad wejściem do wiatrolatu (zakres prac identyczny do dachu głównego i bocznego wiatrolapu) 1.06*2.56 | m ² | | |
| | | | m ² | 2.714 | |
| | | | | RAZEM | 2.714 |